

H-Slide Pro Frame

(Pro Frame)

Holz Hebeschiebetür

Hebeschiebetechnik in Perfektion

Durch größere Glasflächen lässt sich die Kombination Moderner Architektur mit solaren Gewinnen leicht umsetzen.

- ✓ Innovatives Hebe-Schiebetürsystem mit 80mm Flügel-Bautiefe.
- ✓ Barrierefreie Schwelle bereits im Standard
- ✓ Hoher Lichteinfall, dadurch solare Energiegewinne
- ✓ Sichere Funktion, hoher Bedienkomfort
- ✓ Einbruchschutz bis RC2
- ✓ Breite Durchgangslichten realisierbar
- ✓ Sicherheit durch Soft Close – Variante (optional)
- ✓ Obere Führungsschiene versenkt in Zarge.
- ✓ Hebeschiebetürbeschlag mit Laufwagen bis 400kg Flügelgewicht
- ✓ Gute Wärmedämmwerte
- ✓ Perfektes Dichtsystem mit Doppelschlauchdichtung im Oberen und Mittleren Bereich
- ✓ Nachhaltiger Rohstoff



		H-Slide Pro Frame
Bautiefe Rahmen	Zarge	192mm
Bautiefe Flügel	Flügel	80mm
mögliche Glasstärken in mm		26,30,36,44 und 46mm
Uf-Werte (W/m²K)	Seitlich Zarge/Fixteil Mittelpartie Seitlich Zarge/Schiebeteil Unten Schwelle	1,0 1,8 1,2 1,2
		~Ø1,3
2-fach Verglasung	Ug-Wert (W/m²K)	**Ud – Wert (W/m²K)
*thermischer Abstandhalter (ψ 0,038 W/m K)	1,1 1,0	1,2 1,1
3-fach Verglasung	0,7	0,87
*thermischer Abstandhalter (ψ 0,031 W/m K)	0,6 0,5	0,80 0,76
Widerstandsfähigkeit bei Windlast		Klasse C2 (je nach Probekörpertyp)

Schlagregendichtheit		Klasse 6A - 9A
Luftdurchlässigkeit		Klasse 4
Bedienkräfte		Klasse 1
Dauerfunktion		-
Einbruchhemmung		RC1; RC2
Schalldämmung		-
Mechanische Beanspruchung		-
Schemen	A, C	✓
Stulpausführung	Schema C	✓
Barrierefreie Variante		✓
Bodenschwelle	Comfort Unit	✓
Flügel absperribar (Zylinder)	Innenseite	optional
Flügel absperribar (Zylinder)	Außen und Innen	optional
Schwellenverlängerungen	für Insektenschutz	optional
Schwellenhöhe		50mm
Übertrittshöhe		20mm
Nurglasecken		auf Anfrage
max. Elementgröße		6000 x 2600mm (2500 auf Anfrage)
Griffsitz		1006mm
minimale Flügelbreite		737mm
Befestigung Rahmenezarge oben durch vorgerichtete Montagehülse	Verdeckt - unterhalb der oberen Führungsschiene	✓
Zargen Befestigung	Im Bereich Fixteil	
Spaltlüftung		✓
Silicon Versiegelung	Nassverglasung	✓
Hebel Si-Line HS300 mit Griffmuschel außen	Signalweiß, EV1 Silber, Schwarz u. Edelstahl	Standardfarbe: Signalweiß EV1 Silber, schwarz u. Edelstahl optional
Softclose	Schließseite bzw. beidseitig	optional
Motorsteuerung	MHS400	auf Anfrage
Alarmkontakt (Aerocontrol)		optional
Flügel - Anschlagpuffer	in oberer Führungsschiene integriert	✓
Flügelabdeckprofil		✓

*Abstandhalter mit thermischem Bestwert

**Ud – Wert Berechnung mit Elementgröße 3500 x 2200mm – jedoch ohne Gewähr!