



# HA-Basic

## Holz/Alufenster mit Aluminium Vorsatzschalen

- ✓ 3 - Fach schichtverleimte Holzkantel
- ✓ Konstruktiverer Holzschutz
- ✓ 3 Flügeldesign (Solid, Flat, Slim)
- ✓ 3 - Dichtungsebenen
- ✓ Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ✓ Hochwertige Silikonschaum Verglasungsdichtung **SOLID (Flächenversetzt)**
- ✓ Gute Wärmedämmwerte
- ✓ Lösungsmittelfreie Beschichtung mit Spritz – Roboter – Technologie
- ✓ Reinigungsfreundliche Wannendichtung
- ✓ HWF - Alu – Pulverbeschichtung (Hochwetterfest)



**SLIM (Flächenbündig)**



**FLAT (Flächenbündig)**

		HA-Basic
Bautiefe Rahmen (Solid, Flat, Slim)	Holz	70mm
Bautiefe Rahmen mit ALU	Holz mit Aluschale	Solid 89,5 - Flat/Slim 82,5mm
Bautiefe Flügel (Solid, Flat, Slim)	Holz	70mm
Bautiefe Flügel mit ALU	Holz mit Aluschale	Solid 89,5 - Flat/Slim 99,5mm
mögliche Rahmen Ansichtsbreite	68, 88, 108mm u. Variabel 68-160mm	Standard 88 (li, re, oben u. unten 98mm)
Flügelkontur ALU	Solid und Flat mit Zusatzdämmung.	Solid (Flächenversetzt) Flat u. Slim (Flächenbündig)
Breite Stulp		128mm
Pfosten/Kämpfer		122mm
mögliche Flügelbreiten		78mm, 105mm
mögliche Glasstärken		Solid/Flat 26,30,36,44 u. 48mm Slim 44,48,52 u. 56mm
Uf-Wert (W/m²K)	seitlich und oben unten	Solid/Flat 1,0 (Slim 1,2) Solid/ Flat 1,2 (Slim 1,3)
mit 2-fach Verglasung (thermischer-Abstandhalter *ψ 0,032W/mK)	Ug-Wert (W/m²K) 1,1 1,0	Uw-Wert (W/m²K) Solid/Flat 1,16 Solid/Flat 1,10
mit 3-fach Verglasung (thermischer-Abstandhalter *ψ 0,030W/mK)	0,7 0,6 0,5	Solid/Flat 0,89 (Slim 0,95) Solid/Flat 0,82 (Slim 0,88) Solid/Flat 0,76 (Slim 0,81)
mit 2-fach Verglasung (thermischer-Abstandhalter **ψ 0,039W/mK)	Ug-Wert (W/m²K) 1,1 1,0	Uw-Wert (W/m²K) Solid/Flat 1,18 Solid/Flat 1,11
mit 3-fach Verglasung (thermischer-Abstandhalter **ψ 0,038W/mK)	0,7 0,6 0,5	Solid/Flat 0,91 (Slim 0,97) Solid/Flat 0,84 (Slim 0,90) Solid/Flat 0,78 (Slim 0,83)
Widerstandsfähigkeit bei Windlast		Klasse C2 - C4 (je nach Probekörpertyp)
Schlagregendichtheit		Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit		Klasse 4
Bedienkräfte		Klasse 1
Dichtungsebenen	2 x Flügel, 1 x Rahmen	3
Einbruchhemmung	RC1; RC2	auf Anfrage

Holzart (mehrschichtig wetterfest verleimt)	Fichte, Lärche, Eiche	Standard (Fichte)
Oberfläche	Holzschutz und Imprägnierung (Fa. Adler) erfolgt am Rahmen nach Eck-Verleimung. Fugenfüller in den V-Fugen. Beschichtung mittels Spritz – Roboter - Technologie	
Schalldämmung		34-41dB
Ansichtsbreite li, re, ob/ unten		120 /130mm
FIX	Glasleisten stumpf verarbeitet	✓
Dreh		✓
Dreh-/Kipp		✓
Kipp		✓
Kipp vor Dreh		-
Klapp		-
Stulp		✓
Oberlicht Kippfenster	Griff, Handhebel, Kurbel, Motor	✓
Parallel Schiebe Kipp Fenster	PSK 160 (160kg)	✓
Parallel Schiebe Kipp Türe	PSK 200 (200kg) mit Zwangsanzug	✓
Hebeschiebe - Fenster		-
Absturzsicherung am Rahmen geprüft		✓
Bodenschwelle 35mm	mit Mitteldichtungsanschlag	✓
Bodenschwelle bis 20mm	mit Mitteldichtungsanschlag	ACHTUNG: 4mm Luft (Flügel – UK bis fertigen Boden)
Griffmuschel Balkontüre	Standard in Silber	✓
Glashalteleisten bei Fixverglasung	Dauerhaft dicht, durch G-Fix Technologie	✓
Beschläge	Dreh-Kipp sichtbar mit Abdeckkappen	✓
Verdeckter Beschlag		optional
Wechselfalz Fräsung	von Flügel auf Fix	✓
max. Flügelgröße		1100 x 2500mm (bei 12mm Glas)
max. Rahmenbreite/Höhe		3000 x 2200mm
Durchgehende Schwelle mit Einleger im Fixbereich		✓
Balkontüre Außenöffnend	nur Dreh	✓
Sonderformen	Schräg, Rund, Segment	auf Anfrage
Flügelheber integriert		✓
Fehlbedienungssperre bei Fenster u. Balkontüren		✓
Sperrgetriebe Balkontüre	mit breitem Flügel 105mm	optional

\* AB2 - Abstandhalter Swisspacer Ultimate oder Multitech.

\*\* AB1 - Abstandhalter Thermoplastischer Abstandhalter TPA (Ködispace 4SG)

Uw-Wertberechnung mit Fensternormgröße 1230 x 1480mm