w76Door Zero PLUS

Kunststoff/ALU Haustür

mit aufgesetzter Aluminium Flügelüberdeckender Füllung.

- ✓ PVC- Profilquerschnitt mit 76mm Bautiefe. Alu-Vorsatzschalen kombinieren die Vorzüge beider Werkstoffe in einem Bauelement mit farblicher Vielfalt.
- ✓ Hochwärmedämmende flügelüberdeckende Füllung mit vielen Designlösungen.
- ✓ Patentierte elastische **ESA-Verbund Technologie**, sorgt bei starken Klimalasten, dass einwirkende Klima-Kräfte auf ein Minimum reduziert werden.
- ✓ 5- Kammer Konstruktion mit maximal dimensionierter Stahlverstärkung und Schweißeckverbinder für hohe Statik.
- ✓ Hohe Dichtheit durch doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien 2D Haustürschwelle.
- ✓ Automatik – Mehrfachverriegelung für besonders hohen permanenten Einbruchschutz. Verriegelt beim Schließen der Tür selbstständig.
- ✓ 3-teilige Bänder ohne Unterbrechung der Dichtungsebene Inkl. komfortable 3D Verstellung mit wartungsfreien Gleitlagern. Bis 120kg Flügelgewicht geprüft.

		w76Door Zero
Bautiefe Rahmen	Rahmen PVC PVC mit ALU	76mm 86mm
Bautiefe Flügel	Flügel PVC PVC mit ALU-Füllung	100mm
Füllungsstärken ZERO	Einseitig Flügelüberdeckend mit patentierter ESA-Technologie	86mm
Uf-Rahmen W/m²K	Seitlich, oben	1,26
Uf-Schwelle	Unten	1,5
Zero Füllung Flügelüberdeckend	Up – Wert 0,5	*Ud – Wert 0,78
Widerstandsfähigkeit bei Windlast		Klasse C2/B2 (je nach Probekörpertyp)
Schlagregendichtheit		Klasse 7A
Luftdurchlässigkeit		Klasse 3
Differenzklimaverhalten	nach EN 12219:1999-11	-
Dauerfunktion		Klasse 5
Einbruchhemmung		-
Folierung		optional

Bedienungskräfte	nach EN 12217:2003-12	Klasse 2 (mit Klimaeinfluss) Klasse 2 (ohne Klimaeinfluss)
Fixverglasung/Seitenteil		Empfehlung: In gekoppelter Ausführung -mit Statik Kopplung
Bodeneinstandsprofile	aus Purenit	✓
Außenöffnend		-
Panikausführung		-
Sichtbeschläge		Rosettengarnitur, Stoßgriff
Zylinder beidseitig sperrbar	Standard mit 3 Schlüssel	✓
Knauf Zylinder mit Karte	5 Schlüssel mit WAKU - Logo	optional
Zylinder mit Sicherungskarte	5 Schlüssel mit WAKU - Logo	optional
Zylinder gleichsperrig	5 Schlüssel mit WAKU - Logo	optional
FZG -Zylinder für Genius 2600 und Panikschlösser	5 Schlüssel mit WAKU – Logo. Zylinder mit Freilauffunktion	optional
Schwellenhöhe		nur mit 26mm möglich
Automatikschloss	AS3600 (Standard)	✓
Dornmaß		50mm
Nuss		8mm (Vierkant)
Lochabstand		DIN 92
max. Flügelgröße	mit ALU -Aufsatz-Füllung	1200 x 2400mm
Tagesfalle (KFV)	nur in Kombination mit AS2600 Mehrfachverriegelung (Schlüsselbetätigt)	optional
Türschließer	Assa Abloy DC500/700	optional
E-Öffner		optional
Zutrittskontrollsysteme (nur in Verbindung mit A-Öffner)	Fingerprint, Transponder, Zahlenschloss	optional
Vollmotorisches Motorschloss	Genius AS2600 (KFV)	optional
Ausführung 2flg.		-
mit Oberlichte		✓
Bänder SIKU RB 5010 3D	3-teilige Simonswerk Bänder	Verkehrsweiß RAL 9016 F1 Silber Optional Edelstahl matt
Füllungspaneele in Schallschutz		Optional bis ~ 38dB möglich
ALU-Halbschale am Rahmen		optional

*Ud – Wert Berechnung mit Elementgröße 1100 x 2200mm