

w76Premi Door

Kunststoff Hebeschiebetür

Durch große Glasflächen lassen sich moderner Architektur und mehr solare Gewinne leicht umsetzen.

- ✓ Innovatives Hebe-Schiebetürsystem mit 76mm Bautiefe und Fünfkammer-Profilen.
- ✓ Barrierefreie Schwelle bereits im Standard
- ✓ Schlanke Flügel Ansichtsbreiten von 100mm
- ✓ Hoher Lichteinfall, dadurch solare Energiegewinne
- ✓ Sichere Funktion, hoher Bedienkomfort
- ✓ Einbruchschutz bis RC2
- ✓ Breite Durchgangslichter
- ✓ Sicherheit durch Soft Close – Variante (optional)
- ✓ bis 52mm Verglasung möglich.



		w76Premi Door
Bautiefe	Zarge	179mm
Bautiefe	Flügel	76mm
mögliche Glasstärken		26,30,36,44,46,48,50 und 52mm
Uf-Rahmen W/m ² K		1,2 – 1,4
2-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,032W/mK/**ψ 0,040W/mK)	Ug-Wert 1,1 1,0	Uw-Wert *1,2/**1,2 *1,1/**1,13
3-fach Verglasung (thermischer Abstandhalter *ψ 0,030W/mK/**ψ 0,038W/mK)	0,7 0,6 0,5	*0,91/**0,92 *0,84/**0,85 *0,76/**0,78
Widerstandsfähigkeit bei Windlast		Klasse C1/B2 (je nach Probekörpertyp)
Schlagregendichtheit		Klasse 6A - 9A (je nach Ausführung)
Luftdurchlässigkeit		Klasse 4
Bedienkräfte		Klasse 1
Dauerfunktion		Klasse 2

Einbruchhemmung		RC1; RC2
Folierung		optional
Schalldämmung		bis 42dB
Mechanische Beanspruchung		Klasse 4
Schemen	A, C, G-A u. K	✓
Stulp Ausführung	Schema C	✓
Barrierefreie Variante	Schwellenbereich	✓
Senkrechte Teilung im Fixbereich	Flügelprosse (Fixverglasung)	optional
Bodeneinstandsprofile	aus Purenit	✓
Flügel absperribar (Zylinder)	Innenseite	optional
Flügel absperribar (Zylinder)	Außen und Innen	optional
Schwellenverlängerungen 55mm u. 85mm	für Insektenschutz	optional
Schwellenhöhe		50mm
Nurglasecken		auf Anfrage
max. Elementgröße	Weiß	6500 x 2600mm
max. Elementgröße	Foliert	6500 x 2400mm (2500 auf Anfrage)
Griffsitz		1006mm
Minimale Flügelbreite		737mm
Maximales Flügelgewicht		400kg
Befestigung Rahmenezarge oben durch vorgerichtete Montagehülse	Ausschließlich unterhalb der oberen Führungsschiene	✓
Zargen Befestigung	Im Bereich Fixteil	Verdeckt möglich
Spaltlüftung		✓
EPDM-Verglasungsdichtungen		✓
Hebel Si-Line HS300 mit Griffmuschel außen	Signalweiß, EV1 Silber, schwarz und Edelstahl	Standardfarbe: Signalweiß EV1 Silber, schwarz u. Edelstahl optional
Softclose	Schließseite bzw. beidseitig	optional
Motorsteuerung	MHS400	auf Anfrage
Alarmkontakt (Aerocontrol)		optional

* AB2 - Abstandhalter Swisspacer Ultimate oder Multitech.

** AB1 - Abstandhalter Swisspacer Advance oder TGI

Uw – Wert Berechnung mit Elementgröße 3500 x 2200mm